

# Бикрост ТКП сланец серый, 10x1 м

Код товара: 012839



БИКРОСТ ТКП — наплавляемый кровельный гидроизоляционный материал на окисленном битуме, состоящий из прочной основы, на которую с двух сторон наносится битумное вяжущее.

Основа материала – стеклоткань.

Верхняя сторона материала состоит из крупнозернистой посыпки (серый сланец), которая защищает слой из стеклоткани от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

## Особенности материала

БИКРОСТ ТКП предназначен для ремонта кровли в два слоя (в качестве верхнего слоя).

Крупнозернистая посыпка (сланец серый) защищает материал от воздействия солнечных лучей.

Масса рулонного материала на 1 м<sup>2</sup> составляет 4 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 600 Н.

Максимальная сила при растяжении в поперечном направлении – не менее 600 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

## Основные преимущества БИКРОСТ ТКП

Экономичный вариант;

Гибкость на брусе 0 С;

Срок службы до 7 лет.

## Логистические характеристики

Кровельная гидроизоляция БИКРОСТ ТКП производится в виде рулонов размером 10x1 м, поставляется на поддоне (25 рулона), упакованном в белый термоусадочный пакет. Площадь покрытия 1 рулона составляет 10 квадратных метров (1 поддона – 250 кв.м.).

Продается гидроизоляция БИКРОСТ ТКП ТЕХНОНИКОЛЬ рулонами (объем 0,06 м<sup>3</sup>, вес 40 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного кровельного гидроизоляционного материала БИКРОСТ ТКП на поддонах (объем 1,38 м<sup>3</sup>, вес 1031,5 кг, количество рулонов на поддоне 25 шт.).

Купить и узнать цены на гидроизоляцию БИКРОСТ ТКП ТЕХНОНИКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

## Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ТехноНИКОЛЬ		

Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы		
Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Наплавление		
Высота, мм.	1200		
Вид кровли	Плоская		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Ширина, мм.	1200		
Длина, мм.	1000		
Срок службы	До 7 лет		
Верхняя сторона	Сланец		
Размер	10 x 1 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	4 кг/кв.м.		
Вид материала	Битумный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0		
Теплостойкость, С, не ниже	80		
Длина, м	10		