

Стеклоизол ХКП 4,0 сланец серый,10x1 м

Код товара: 401167



СТЕКЛОИЗОЛ ХКП — рулонный гидроизоляционный материал, состоящий из стекловолокнутой основы, на которую с двух сторон равномерно нанесено битумное вяжущее.

Основа материала – стеклохолст.

Верхняя сторона материала состоит из крупнозернистой посыпки (серый сланец), которая защищает слой из стеклохолста от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

Особенности материала

СТЕКЛОИЗОЛ ХКП предназначен для ремонта кровли (верхний слой) и гидроизоляции подземных конструкций. Материал необходимо использовать только совместно с [ТПП](#) (нижний слой).

Крупнозернистая посыпка (сланец серый) дополнительно защищает материал от воздействия солнечных лучей.

Масса рулонного материала на 1 м² составляет 4 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 294 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

Основные преимущества СТЕКЛОИЗОЛ ХКП

Экономичный вариант;

Гибкость на брус 0 С;

Срок службы 8 лет.

Логистические характеристики

Гидроизоляция СТЕКЛОИЗОЛ ХКП производится в виде рулонов размером 10x1 м, поставляется на поддоне (25 рулонов), упакованном в УФ-стабилизированную пленку. Площадь покрытия 1 рулона составляет 10 квадратных метров (1 поддона – 250 кв.м.).

Продается гидроизоляция СТЕКЛОИЗОЛ ХКП рулонами (вес 40 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного гидроизоляционного материала СТЕКЛОИЗОЛ ХКП СЛАНЕЦ СЕРЫЙ на поддонах (вес 1031,5 кг, количество рулонов на поддоне 25 шт.).

Купить и узнать цены на гидроизоляцию СТЕКЛОИЗОЛ ХКП ТЕХНОНИКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ISOBOX		
Страна происхождения	Россия		

Способ монтажа	Наплавление		
Вид кровли	Плоская		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Температурный режим использования	от +5°C до +40°C		
Посыпка	Сланец серый		
Срок службы	8 лет		
Верхняя сторона	Крупнозернистая посыпка		
Размер	10x1 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	4 кг/кв.м.		
Цвет	Черный		
Вид конструкции	Кровля		
Вид материала	Битумный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0		
Теплостойкость, С, не ниже	80		