

Стеклоизол ТКП 4,0 сланец серый, 10x1 м

Код товара: 401110



СТЕКЛОИЗОЛ ТКП СЛАНЕЦ СЕРЫЙ — рулонный гидроизоляционный и кровельный материал, состоящий из стекловолоконной основы, на которую с двух сторон равномерно нанесено битумное вяжущее.

Основа материала – стеклоткань.

Верхняя сторона материала состоит из крупнозернистой посыпки, которая защищает гидроизоляционный стекловолоконный слой от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагревать на этапе монтажа.

Особенности материала

СТЕКЛОИЗОЛ ТКП предназначен для ремонта кровли (верхний слой) и гидроизоляции подземных конструкций. При ремонте кровли, материал необходимо использовать только совместно с [ТПП](#) (нижний слой).

Крупнозернистая посыпка (сланец серый) защищает материал от воздействия солнечных лучей.

Масса рулонного материала на 1 м² составляет 4 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 294 Н.

Разрывная сила в продольном направлении – не менее 350 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

Основные преимущества СТЕКЛОИЗОЛ ТКП СЛАНЕЦ СЕРЫЙ

Экономичный вариант;

Гибкость на брусе 0 С;

Срок службы 8 лет.

Логистические характеристики

Гидроизоляция СТЕКЛОИЗОЛ ТКП производится в виде рулонов размером 10x1 м, поставляется на поддоне (25 рулонов), упакованном в УФ-стабилизированную пленку. Площадь покрытия 1 рулона составляет 10 квадратных метров (1 поддона – 250 кв.м.).

Продается кровельная гидроизоляция СТЕКЛОИЗОЛ ТКП рулонами (вес 32 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного гидроизоляционного материала СТЕКЛОИЗОЛ ТКП СЛАНЕЦ СЕРЫЙ на поддонах (вес 1030,5 кг, количество рулонов на поддоне 25 шт.).

Купить и узнать цены на гидроизоляцию СТЕКЛОИЗОЛ ТКП ТЕХНОНИКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ISOBOX		

Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Наплавление		
Вид кровли	Плоская		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Температурный режим использования	от +5°C до +40°C		
Посыпка	Сланец серый		
Срок службы	8 лет		
Верхняя сторона	Крупнозернистая посыпка		
Размер	10x1 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	4 кг/кв.м.		
Цвет	Черный		
Вид конструкции	Кровля		
Вид материала	Битумный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0		
Теплостойкость, С, не ниже	80		