

Техноэласт Мини ЭКП сланец серый, 10х0,25 м

Код товара: 022445



Наплавляемый
СБС-модифицированный
битумно-полимерный материал.
Предназначен для устройства
верхнего слоя в
двухслойном/многослойном
кровельном ковре. Монтаж
осуществляется методом
наплавления к основанию по всей
поверхности. Нормируются по
толщине. Рекомендуется применять
при новом строительстве и
капитальном ремонте кровель. Снизу
закрыты индикаторной пленкой
серого цвета, позволяющей

контролировать величину боковых нахлестов. Высокая гибкость и теплостойкость позволяют использовать материалы во всех климатических зонах России.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ТехноНИКОЛЬ		
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы		
Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Наплавление		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Срок службы	25-30 лет		
Верхняя сторона	Сланец		
Размер	10х0,25м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	4,2		
Вид материала	Битумно-полимерный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	-25		
Теплостойкость, С, не ниже	100		
Длина, м	10		