

Техноэластмост С ЭМП, 8х1 м

Код товара: 000119



ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С — это материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный. ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, АПО (альфаполиолефины), полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.), с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев

используют мелкозернистую посыпку и (или) полимерные покрытия.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ТехноНИКОЛЬ		
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы		
Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Наплавление		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Срок службы	Более 60 лет		
Верхняя сторона	Песок		
Размер	8х1 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	5,5		
Вид материала	Битумно-полимерный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	-25		
Теплостойкость, С, не ниже	140		
Длина, м	8		