

# Стеклоизол ХПП (3,0),15x1 м

Код товара: 022432



СТЕКЛОИЗОЛ ХПП 15x1 м — рулонный гидроизоляционный материал, состоящий из стекловолоконной основы, на которую с двух сторон равномерно нанесено битумное вяжущее.

Основа материала – стеклохолст.

Верхняя сторона материала состоит из толстой полиэтиленовой пленки, которая защищает слой из стеклохолста от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

## Особенности материала

СТЕКЛОИЗОЛ ХПП 15x1 м предназначен для ремонта кровли (нижний слой) и гидроизоляции подземных конструкций..Материал необходимо использовать только совместно с [ТКП](#) (верхний слой).

Масса рулонного материала на 1 м<sup>2</sup> составляет 3 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 294 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

## Основные преимущества СТЕКЛОИЗОЛ ХПП 15x1 м

Экономичный вариант;

Гибкость на брусе 0 С;

Срок службы 8 лет.

## Логистические характеристики

Гидроизоляция СТЕКЛОИЗОЛ ХПП производится в виде рулонов размером 15x1 м, поставляется на поддоне (23 рулона), упакованном в УФ - стабилизированную пленку. Площадь покрытия 1 рулона составляет 15 квадратных метров (1 поддона – 345 кв.м.).

Продается гидроизоляция СТЕКЛОИЗОЛ ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ рулонами (объем 0,06 м<sup>3</sup>, вес 45 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного гидроизоляционного материала СТЕКЛОИЗОЛ ХПП на поддонах (объем 1,38 м<sup>3</sup>, вес 1066,5 кг, количество рулонов на поддоне 23 шт.).

Купить и узнать цены на гидроизоляцию СТЕКЛОИЗОЛ ХПП 15x1 м ТЕХНОНИКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

## Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ISOBOX		
Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Наплавление		
Вид кровли	Плоская		

Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Температурный режим использования	от +5°C до +40°C		
Срок службы	8 лет		
Верхняя сторона	Пленка		
Размер	15x1 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	3 кг/кв.м.		
Цвет	Черный		
Вид конструкции	Кровля, фундамент		
Вид материала	Битумный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0		
Теплостойкость, С, не ниже	80		