

Бикрост ХПП, 15x1 м

Код товара: 000019



БИКРОСТ ХПП — наплавляемый кровельный гидроизоляционный материал на окисленном битуме, состоящий из прочной основы, на которую с двух сторон наносится битумное вяжущее.

Основа материала – стеклохолст.

Верхняя сторона материала состоит из толстой полиэтиленовой пленки, которая защищает слой из стеклохолста от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

Особенности материала

БИКРОСТ ХПП предназначен для ремонта кровли в два слоя (в качестве нижнего слоя). Материал необходимо использовать только совместно с [ТКП](#) (верхний слой).

Также БИКРОСТ ХПП можно использовать для гидроизоляции фундамента.

Масса рулонного материала на 1 м² составляет 3 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 300 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

Основные преимущества БИКРОСТ ХПП

Экономичный вариант;

Гибкость на брусе 0 С;

Срок службы до 7 лет.

Логистические характеристики

Кровельная гидроизоляция БИКРОСТ ХПП производится в виде рулонов размером 15x1 м, поставляется на поддоне (23 рулона), упакованном в белый термоусадочный пакет. Площадь покрытия 1 рулона составляет 15 квадратных метров (1 поддона – 345 кв.м.).

Продается гидроизоляция БИКРОСТ ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ рулонами (объем 0,06 м³, вес 45 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного кровельного гидроизоляционного материала БИКРОСТ ХПП на поддонах (объем 1,38 м³, вес 1066,5 кг, количество рулонов на поддоне 23 шт.).

Купить и узнать цены на гидроизоляцию БИКРОСТ ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ТехноНИКОЛЬ		
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы		

Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Наплавление		
Высота, мм.	1200		
Вид кровли	Плоская		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Ширина, мм.	1200		
Длина, мм.	1000		
Срок службы	До 7 лет		
Верхняя сторона	Пленка без логотипа		
Размер	15 x 1 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	3 кг/кв.м.		
Вид материала	Битумный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0		
Теплостойкость, С, не ниже	80		
Длина, м	15		