

Линокром ХПП, 15x1 м

Код товара: 000040



ЛИНОКРОМ ХПП — наплавляемый кровельный гидроизоляционный материал на окисленном битуме, состоящий из прочной негниющей основы, на которую с двух сторон наносится битумное вяжущее.

Основа материала – стеклохолст.

Верхняя сторона материала состоит из толстой полиэтиленовой пленки, которая защищает слой из стеклохолста от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

Особенности материала

Данный материал предназначен для устройства кровли в два слоя (в качестве нижнего слоя). Материал необходимо использовать только совместно с [ТКП](#) (верхний слой).

Также ЛИНОКРОМ ХПП можно использовать для гидроизоляции фундамента.

Пленка с нижней стороны материала имеет индикаторный рисунок (логотип ТЕХНОНИКОЛЬ), с помощью которого можно контролировать величину боковых нахлестов.

Масса рулонного материала на 1 м² составляет 3,6 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 300 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

Основные преимущества ЛИНОКРОМ ХПП

Удачное решение для малобюджетных проектов;

Гибкость на брусе минус 10 С;

Срок службы 10-15 лет.

Логистические характеристики

Гидроизоляция ЛИНОКРОМ ХПП производится в виде рулонов размером 15x1 м, поставляется на поддоне (20 рулонов), упакованном в белый термоусадочный пакет. Площадь покрытия 1 рулона составляет 15 квадратных метров (1 поддона – 300 кв.м.).

Продается гидроизоляция ЛИНОКРОМ ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ рулонами (объем 0,07 м³, вес 54 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного кровельного гидроизоляционного материала ЛИНОКРОМ ХПП на поддонах (объем 1,38 м³, вес 1111,5 кг, количество рулонов на поддоне 20 шт.).

Купить и узнать цены на гидроизоляцию ЛИНОКРОМ ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ТехноНИКОЛЬ		

Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы		
Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Наплавление		
Высота, мм.	1200		
Вид кровли	Плоская		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Ширина, мм.	1200		
Длина, мм.	1000		
Срок службы	10-15 лет		
Верхняя сторона	Пленка без логотипа		
Размер	15 x 1 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	3,6 кг/кв.м.		
Вид материала	Битумный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0		
Теплостойкость, С, не ниже	80		
Длина, м	15		