

Линокром РЕМ ТКП 5,0 сланец серый, 8x1 м

Код товара: 459259



ЛИНОКРОМ РЕМ ТКП — наплавляемый кровельный гидроизоляционный материал, производится из смеси битума с добавкой полимеров и наполнителя.

Основа материала – прочная каркасная стеклоткань.

В качестве верхнего защитного слоя материала используется крупнозернистая сланцевая посыпка серого цвета. Лещадная форма посыпки служит защитой от механических повреждений и дополнительно препятствует разогреву под солнцем.

С нижней стороны материал закрывается легкоплавкой защитной пленкой с индикаторным рисунком, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

Особенности материала

ЛИНОКРОМ РЕМ ТКП предназначен для восстановления гидроизоляционных свойств верхнего слоя старого кровельного ковра.

Материал является одним из самых толстых материалов «стандарт» класса. Увеличенная толщина ЛИНОКРОМ РЕМ ТКП позволяет без проблем наплавить его на защитную посыпку старого кровельного ковра.

Пленка с нижней стороны материала имеет индикаторный рисунок (логотип ТЕХНОКОЛЬ), с помощью которого можно контролировать величину боковых нахлестов.

Масса рулонного материала на 1 м² составляет 5 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 800 Н.

Максимальная сила при растяжении в поперечном направлении – не менее 800 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

Основные преимущества ЛИНОКРОМ РЕМ ТКП

Удачное решение для малобюджетных проектов;

Гибкость на брусе 0 С;

Позволяет увеличить срок эксплуатации ремонтного решения до 10 лет.

Логистические характеристики

Кровельная гидроизоляция ЛИНОКРОМ РЕМ ТКП производится в виде рулонов размером 8x1 м, поставляется на поддоне (25 рулона), упакованном в белый термоусадочный пакет. Площадь покрытия 1 рулона составляет 8 квадратных метров (1 поддона – 200 кв.м.).

Продается гидроизоляция ЛИНОКРОМ РЕМ ТКП рулонами (объем 0,06 м³, вес 39,2 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного кровельного гидроизоляционного материала ЛИНОКРОМ РЕМ ТКП на поддонах (объем 1,38 м³, вес 1011,5 кг, количество рулонов на поддоне 25 шт.).

Купить и узнать цены на гидроизоляцию ЛИНОКРОМ РЕМ ТКП ТЕХНОКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
------------	----------	---------------	-----------------

Бренд	ТехноНИКОЛЬ		
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы		
Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Наплавление		
Высота, мм.	1200		
Вид кровли	Плоская		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Ширина, мм.	1200		
Длина, мм.	1000		
Срок службы	10-15 лет		
Верхняя сторона	Сланец		
Размер	8 x 1 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	5 кг/кв.м.		
Вид материала	Битумный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0		
Теплостойкость, С, не ниже	120		
Длина, м	8		