

Техноэласт Мини ЭПП, 10x0,25 м

Код товара: 022446



Наплавляемый СБС-модифицированный битумно-полимерный материал. Предназначен для устройства верхнего слоя в двухслойном/многослойном кровельном ковре. Монтаж осуществляется методом наплавления к основанию по всей поверхности. Нормируются по толщине. Рекомендуется применять при новом строительстве и капитальном ремонте кровель. Снизу закрыты индикаторной пленкой серого цвета, позволяющей

контролировать величину боковых нахлестов. Высокая гибкость и теплостойкость позволяют использовать материалы во всех климатических зонах России.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ТехноНИКОЛЬ		
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы		
Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Наплавление		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Срок службы	25-30 лет		
Верхняя сторона	Пленка		
Размер	10x0,25м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	4,0		
Вид материала	Битумно-полимерный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	-25		
Теплостойкость, С, не ниже	100		
Длина, м	10		