

Бикрост ТПП, 15x1 м

Код товара: 001768



БИКРОСТ ТПП — наплавляемый кровельный материал на окисленном битуме.

Основа материала - стеклоткань.

Верхняя сторона материала состоит из толстой полиэтиленовой пленки, которая защищает слой из стеклоткани от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

Особенности материала

БИКРОСТ ТПП предназначен для ремонта кровли в два слоя (в качестве нижнего слоя) и гидроизоляции фундамента.

Масса рулонного материала на 1 м² - 3 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении - не менее 600 Н.

Максимальная сила при растяжении в поперечном направлении - не менее 600 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

Основные преимущества БИКРОСТ ТПП:

Экономичный вариант;

Гибкость на брусе минус 0 С;

Срок службы до 7 лет.

Логистические характеристики

Гидроизоляция БИКРОСТ ТПП производится в виде рулонов размером 15x1 м, поставляется на поддоне (23 рулона), упакованном в белый термоусадочный пакет. Площадь покрытия 1 рулона составляет 15 квадратных метров (1 поддона - 345 кв.м.).

Продается гидроизоляция БИКРОСТ ТПП ТЕХНОНИКОЛЬ рулонами (объем 0,06 м³, вес 45 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного гидроизоляционного материала БИКРОСТ ТПП на поддонах (объем 1,38 м³, вес 1066,5 кг, количество рулонов на поддоне 23 шт.)

Купить и узнать цены на гидроизоляцию БИКРОСТ ТПП ТЕХНОНИКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ТехноНИКОЛЬ		
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы		
Страна происхождения	Россия		

Способ монтажа	Наплавление		
Высота, мм.	1200		
Вид кровли	Плоская		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Ширина, мм.	1200		
Длина, мм.	1000		
Срок службы	До 7 лет		
Верхняя сторона	Пленка без логотипа		
Размер	15 x 1 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	3,2 кг/кв.м.		
Вид материала	Битумный		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0		
Теплостойкость, С, не ниже	80		
Длина, м	15		