

# Подкладочный ковер ANDEREP GL, 15x1 м

Код товара: 401861



ANDEREP GL это подкладочный ковер, полученный путем пропитки прочной армирующей основы (стеклохолст) битумно-полимерным вяжущим с добавлением СБС полимеров, с последующей защитой верхнего и нижнего слоя мелкозернистой посыпкой (песок). Материал имеет термоактивные продольные самоклеящиеся полосы.

## Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ANDEREP		
Материал	Стеклохолстовая основа, пропитанная СБС битумом с защитным покрытием с обеих сторон мелкозернистой посыпкой		
Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Механическая фиксация		
Вид кровли	Скатная		
Водопоглощение по объему, % не более	2	%	

Температурный режим использования	от -35°С до + 60°С		
Армирование	Стеклохолст		
Группа горючести	Г4		
Верхняя сторона	Шероховатая, покрытая мелкозернистой посыпкой		
Размер	15x1		
Гарантийный срок хранения, месяцев	18		
Вес материала	1,5 кг/кв.м		
Толщина, мм	1,5		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	-15		
Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее	2		
Длина, м	15		
Прочность при растяжении, метод А, Н/50 мм, не менее, вдоль рулона / поперек рулона	300/-		