



## Горелка ТехноНИКОЛЬ

По договору поставки №286 от 01.04.2014 г.

Горелка ТехноНИКОЛЬ стандартная и Горелка ТехноНИКОЛЬ укороченная предназначены для наплавления рулонных материалов.



### Описание продукции:

Горелка ТехноНИКОЛЬ стандартная и Горелка ТехноНИКОЛЬ укороченная предназначены для наплавления рулонных материалов. При конструировании горелок подбирались узлы удобные для непрерывной работы, имеющие минимальный вес и стоимость. Вес Горелки ТехноНИКОЛЬ стандартной составляет 610 г, а укороченной - 390 грамм. Конструкция горелок позволяет регулировать как основное пламя при полностью нажатом курке, так и пламя в

режиме простоя (пилотное пламя). Форма стального стакана способствует качественному перемешиванию газозвушной смеси и ее полному сгоранию. Несмотря на небольшой вес и размер, горелки обладают высокой мощностью достаточной для наплавления любых битумных и битумно-полимерных материалов. Для комфортной работы комплектуется перемещаемыми упорами (сошками). Вес горелки с установленными упорами увеличивается на 95 грам. При работе, для удобства, их смещают вверх к ручке горелки. Опоры предотвращают контакт нагретых частей горелки и пламени с кровельным материалом, когда горелка не используется в работе.

### Область применения:

Горелка ТехноНИКОЛЬ стандартная предназначена для наплавления рулонных материалов на горизонтальной поверхности. Горелка ТехноНИКОЛЬ укороченная - это маленькая, но мощная газовая горелка, предназначенная для работ на вертикальных поверхностях и в примыкании к различным кровельным узлам. Малый вес горелки в сочетании с минимальными габаритными размерами упрощают работу кровельщика в стесненных условиях. Также с ней легко работать при устройстве примыканий кровли к трубам, вентиляционным коробам, зенитным фонарям, лифтовым шахтам, парапетам и т.д. Использование укороченной горелки упрощает работу по установке кровельных аэраторов, воронок и резиновых фасонных элементов.

### Основные характеристики:

| Наименование            | Горелка ТехноНИКОЛЬ стандартная | Горелка ТехноНИКОЛЬ укороченная |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Длина трубки, мм        | 600                             | 150                             |
| Общая длина, мм         | 940                             | 480                             |
| Диаметр стакана, мм     | 50                              | 50                              |
| Масса, кг               | 0,61                            | 0,39                            |
| Мощность (при 0,4 МПа), | 96 кВт                          | 86 кВт                          |
| Упаковка                | 1 шт. в картонной коробке       |                                 |

### Производство работ:

Согласно "Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов компании «ТехноНИКОЛЬ», может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.

### Хранение:

В защищенном от воздействия осадков складе.

### Сведения о транспортировке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Дополнительные сведения:

Горелка ТехноНИКОЛЬ стандартная - код ЕКН 457510  
 Горелка ТехноНИКОЛЬ укороченная - код ЕКН 457509