

# Паробарьер СА 500, 50x1,08 м

Код товара: 528103



Паробарьер — это рулонный пароизоляционный самоклеящийся битумосодержащий материал. В качестве клеящего слоя используется смесь стирольных полимеров и битума повышенной клейкости. Нижняя поверхность материала закрыта легкосъёмной пленкой. Материал армируется стеклосеткой. Разрывные характеристики позволяют выдерживать вес человека стоящего между гофрами профлиста на пароизоляции, при этом материал не рвется и не растягивается как полиэтиленовые пароизоляционные

материалы.

## Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ТехноНИКОЛЬ		
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы		
Страна происхождения	Россия		
Способ монтажа	Самоклеющийся		
Водопоглощение по объему, % не более	1	%	
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па)	0,0000055	мг/(м*ч*Па)	
Верхняя сторона	Фольга		
Размер	50x1,08 м		
Гарантийный срок хранения, месяцев	12		
Вес материала	0,5		
Вид материала	Битумно-полимерный		
Прочность сцепления с бетоном/металлом, Мпа (кгс/кв. см), не менее	0,2 (2,0)		
Относительное удлинение, %, не менее	4		
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	-25		
Теплостойкость, С, не ниже	90		
Длина, м	50		