

Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ, 160x460 мм

Код товара: 034591



Аэраторы кровельные ТехноНИКОЛЬ 160x460 мм и ТехноНИКОЛЬ ЭКО 160x450 мм позволяют эффективно удалять излишки влаги из кровельного пирога. Монтаж аэраторов при устройстве или ремонте совмещенной кровли дополнительно увеличивает эффективность минераловатной теплоизоляции, за счет снижения ее влажности. В системах с механическим креплением кровельного ковра к основанию рекомендуется устанавливать один аэратор на 150 м² кровли. Наиболее

оптимальным считается размещение аэраторов в коньках кровли на расстоянии 6-8 м и внаивысших точках по ендове (линии воронок). В кровлях, устраиваемых по цементно-песчаным стяжкам с применением материалов Унифлекс ЭПВ Вент и Техноэласт ЭКВ Вент, устанавливается не менее 1 аэратора на 100 м². Аэраторы устанавливают равномерно по поверхности кровли. Оптимальной считается расстановка, когда большинство аэраторов установлены в местах водораздела, и расстояние между аэраторами не превышает 12 м, а расстояние до паропреграждающей конструкции (парапета, деформационного шва, стены) не превышает 6 м.

Основные физико-механические характеристики

Показатель	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Бренд	ТехноНИКОЛЬ		
Вид кровли	Плоская		